

Sepaks ST 110 Plus

Ürünler > Yapı Kimyasalları > Kalıp Yağları

İleri derecede rafine edilmiş mineral yağlar ile formüle edilmiş yüksek performanslı bir beton kalıp ayırma yağdır. Kalıpların kolay ayrılmasını sağlar ve betona mükemmel yüzey özellikleri kazandırır. İçerdiği yağ asitleri sayesinde çok üstün kaydırıcılık özelliği taşır. Aynı zamanda kalıp ömrünü ve verimliliğini artırır.

■ Kullanım Alanları

- Çelik kalıpları – Tünel Kalıpları

■ Avantajları

- Kalıp ve betonun kolay ayrılmasını sağlar
- Kalıpların ömrünü uzatır
- Beton tozunun oluşmasını engeller
- Düz ve pürüzsüz yüzey özellikleri sağlar
- Kalıpları pas karşı korur
- Kırılma sıcaklıklarına dayanıklıdır

■ Uygulama

Sepaks ST 110 Plus, fırça/rulo veya otomatik/manuel spreyleme ile uygulanır. Kalıbın tipine bağlı olarak 1 lt ürün rulo ile 20 m², püskürtme ile ise yaklaşık 45 m² yüzey kaplanır. Uygulamadan önce kalıbın temiz olduğundan emin olunmalıdır, beton ve pas kalıntılarının önceden temizlenmesi gerekmektedir.

■ İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği

İş güvenliği ve kişisel temizlik kuralları uygulandığı sürece insan sağlığı ve iş güvenliği açısından problem oluşturmaz. Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Formlarına (MSDS) başvurulmalıdır.

■ Ambalaj ve Depolama

Ürün stokta orjinal ambalajında ağzı kapalı olarak korunmalıdır. Depolama süresi 36 aydır. 30 litrelik bidonlarda, 200 litrelik varillerde, 1000 litrelik IBC'lerde satışa sunulmaktadır.



TEKNİK VERİLER

SEPAKS ST 110 PLUS	TEST METODU	102
GÖRÜNÜŞ	GÖRSEL	SARI, BERRAK SIVI
YOĞUNLUK @15°C, g/cm ³	ASTM D 4052	0,87
KİNEMATİK VİSKOZİTE @ 40°C, cSt	ASTM D 445	15-17
PARLAMA NOKTASI (COC), °C	ASTM D 92	MİN. 180
AKMA NOKTASI, °C	ASTM D 97	MAKS. 10